

Technische Daten STRIX-F-Pro

Modifikation/Parameter	STRIX-Pro 3F40	STRIX-Pro 3F54	STRIX-Pro 6F54	STRIX-Pro 6F75
Microbolometer	VOx 384x288 pxs, 17µm, 8...14µm, 50Hz, shutter		VOx 640480 pxs, 17µm, 8...14µm, 50Hz, shutter	
Empfindlichkeit	<50mK			
Vergrößerung/Objektiv	2.2X (F1.0/40mm)	3X (F1.0/54mm)	2X (F1.0/54mm)	3X (F1.0/75mm)
Digital Zoom	X2, 3X, 4X			
Entfernungs Reichweite	5m – ∞	10m – ∞	5m – ∞	10m – ∞
Erkennungsreichweite Wildschwein	1400m	1800m	1800m	2200m
Monitor	XGA OLED 1024x768 pxls.			
Okular	+4/-5 dptr			
Bildwinkel	7° x 9.3°	5.4° x 7.2°	11° x 9°	8.3° x 6.2°
Batterie	2X18650			
Batterie Standzeit	8 h (at 24°C)			
Funktionen	6 Farbpaletten, externe Spannung 5-12.5V, Video, microSD			
Gewicht ohne Batterie	0.63 kg	0.71 kg	0.71 kg	0.85 kg
Abmessung	165 x 99 x 70 mm	195 x 64 x 75 mm	195 x 64 x 75 mm	210 x 64 x 85 mm
Temperature Bereich	-20°C ... +50°C			
Schutzklasse (IEC 60529)	IPX6			